

## Pack 5 brocas HSS DIN 338 tipo N serie 214 (Ø 13,5mm)

**Artículo:** 214135

**EAN-13:** 4007140076250

**URL:** [at.com.es/p/1017983](http://at.com.es/p/1017983)

**Marca:** Ruko



4007140076250

- Broca helicoidal estándar de alto rendimiento fabricada en acero rápido HSS.
- Cuerpo totalmente rectificado para una concentricidad precisa.
- Punta forma N con buen centrado y menor presión de avance.
- Vástago cilíndrico con tolerancia h8 para sujeción precisa.
- Profundidad de taladrado de 5 x diámetro para trabajos profesionales en metal y plásticos.

La broca helicoidal HSS DIN 338 tipo N es una broca estándar de alto rendimiento fabricada en acero rápido de alta resistencia.

Su construcción totalmente rectificada proporciona una concentricidad precisa y un comportamiento estable durante el taladrado.

La geometría tipo N incorpora punta helicoidal normal rectificada, ángulo de punta de 118° y hélice de 20° a 30°. Esta configuración permite un buen centrado, reduce la presión necesaria durante el avance y favorece un corte regular en materiales de mecanizado habitual.

Fabricada en HSS sin recubrimiento, cuenta con corte a derechas, vástago cilíndrico, tolerancia h8 y profundidad de taladrado de 5 x diámetro. Es una solución técnica para operaciones de taladrado profesional en materiales metálicos y plásticos compatibles.

### Características técnicas:

- Tipo de producto: broca helicoidal.
- Tipo: N.
- Norma: DIN 338.
- Material: HSS.
- Recubrimiento: sin recubrimiento.
- Ejecución: totalmente rectificada.
- Dirección de corte: corte a derechas.
- Afilado de punta: forma N, punta helicoidal normal rectificada.
- Ángulo de punta: 118°.
- Ángulo de hélice: 20°-30°.
- Perfil de ranura: normal.
- Núcleo: normal.
- Tolerancia: h8.
- Vástago: cilíndrico.
- Profundidad de taladrado: 5 x diámetro.
- Propiedad técnica: concentricidad precisa.

**Aplicaciones o usos recomendados:**

- Taladrado en acero hasta 900 N/mm².
- Taladrado en aluminio.
- Taladrado en latón.
- Taladrado en plásticos.
- Uso secundario en bronce.
- Uso secundario en fundición.

**Características**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Ø (mm)                 | 13,5 |
| Longitud total (mm)    | 160  |
| Longitud de corte (mm) | 108  |

**Tarifa**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

**Datos packaging**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Cantidad de contenido            | 5,00                  |
| Unidad de contenido              | Pieza                 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,55                  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 16,50                 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 5,00                  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 5,00                  |
| Presentación                     | Caja plástico blister |

**Datos logísticos**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 5          |
| País de origen                     | China      |
| Intrastat                          | 8207506000 |
| Disponible en dropshipping         | si         |

## Productos relacionados



Broca helicoidal HSS-G  
DIN 338 tipo N en bolsita  
de plástico

[at.com.es/p/1017984](http://at.com.es/p/1017984)



Juego de brocas  
helicoidales DIN 338 tipo  
N HSS-G

[at.com.es/p/1017986](http://at.com.es/p/1017986)



Juego de brocas  
helicoidales HSS  
rectificadas en estuche  
plástico

[at.com.es/p/1017987](http://at.com.es/p/1017987)



Juego de 170 brocas  
helicoidales HSS  
rectificadas en caja  
metálica

[at.com.es/p/1017988](http://at.com.es/p/1017988)