



Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS (Ø 5,25 mm)

Artículo: 21440525
EAN-13: 4007140155115
URL: at.com.es/p/1017984
Marca: Ruko



4007140155115

- Broca de altas prestaciones, adecuada para todo tipo de taladros en materiales comunes.
- Alta concentricidad y precisión rotacional.
- Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C.
- Ángulo de corte: 118. Ángulo de espiral: 20-30°.
- Ø-tolerancia: h8.
- Superficie brillante.
- Corte a la derecha.
- Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.

Características

Ø (mm)	5,25
Longitud total (mm)	86
Longitud de corte (mm)	52

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Broca helicoidal HSS-G DIN 338 tipo N en bolsita de plástico**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,20
Producto empaquetado: largo (cm)	17,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,53
Presentación	Bolsa plástico

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados

Pack de brocas
helicoidales HSS-G DIN
338 tipo N en cajita de
plástico
at.com.es/p/1017983



Juego de brocas
helicoidales DIN 338 tipo
N HSS-G
at.com.es/p/1017986



Juego de brocas
helicoidales HSS
rectificadas en estuche
plástico
at.com.es/p/1017987



Juego de 170 brocas
helicoidales HSS
rectificadas en caja
metálica
at.com.es/p/1017988