



Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS (Ø 10,5 mm)

Artículo: 2144105
EAN-13: 4007140059338
URL: at.com.es/p/1017984
Marca: Ruko



- Broca de altas prestaciones, adecuada para todo tipo de taladros en materiales comunes.
- Alta concentricidad y precisión rotacional.
- Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C.
- Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°.
- Ø-tolerancia: h8.
- Superficie brillante.
- Corte a la derecha.
- Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.

Características

Ø (mm)	10,5
Longitud total (mm)	133
Longitud de corte (mm)	87

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,70
Producto empaquetado: largo (cm)	20,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,05
Presentación	Bolsa plástico

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados

Pack de brocas helicoidales HSS-G DIN 338 tipo N en cajita de plástico

at.com.es/p/1017983



Juego de brocas helicoidales DIN 338 tipo N HSS-G

at.com.es/p/1017986



Juego de brocas helicoidales HSS rectificadas en estuche plástico

at.com.es/p/1017987



Juego de 170 brocas helicoidales HSS rectificadas en caja metálica

at.com.es/p/1017988