

Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS rectificada con mango reducido (\varnothing 10,5 mm)



Artículo: 2004105

EAN-13: 4007140259691

URL: at.com.es/p/1017989

Marca: Ruko



4007140259691

Broca de altas prestaciones, adecuada para todo tipo de taladros en materiales comunes. Alta concentración y precisión rotacional. Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C. Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alejar (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.

Características

Ø (mm)	10,5
Ø mango (mm)	10
Longitud del mango (mm)	30
Longitud total (mm)	133

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,06
Producto empaquetado: largo (cm)	14,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja plástico blister

Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS rectificada con mango reducido**Datos logísticos**

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	82075060
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados

Pack de brocas helicoidales largas
DIN 340 tipo N HSS fresada-rectificada

at.com.es/p/1017990

Pack de brocas helicoidales turbo
DIN 338 HSS fresada-rectificada

at.com.es/p/1017991

Pack de brocas helicoidales de
ataque HSS extra corta rectificada
con autocentrado

at.com.es/p/1017992