

## Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS rectificada con mango reducido (Ø 13,5 mm)



**Artículo:** 2004135  
**EAN-13:** 4007140260048  
**URL:** at.com.es/p/1017989  
**Marca:** Ruko



4007140260048

Broca de altas prestaciones, adecuada para todo tipo de taladros en materiales comunes. Alta concentricidad y precisión rotacional. Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C. Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm<sup>2</sup>), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.

### Características

Ø (mm)	13,5
Ø mango (mm)	10
Longitud del mango (mm)	30
Longitud total (mm)	160

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

### Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,11
Producto empaquetado: largo (cm)	16,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	5,00
Presentación	Caja plástico blister

2004135 Ruko

## Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS rectificada con mango reducido

---

### Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

### Productos relacionados



Pack de brocas helicoidales largas  
DIN 340 tipo N HSS fresada-  
rectificada  
[at.com.es/p/1017990](http://at.com.es/p/1017990)



Pack de brocas helicoidales turbo  
DIN 338 HSS fresada-rectificada  
[at.com.es/p/1017991](http://at.com.es/p/1017991)



Pack de brocas helicoidales de  
ataque HSS extra corta rectificada  
con autocentrado  
[at.com.es/p/1017992](http://at.com.es/p/1017992)