

Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS
rectificada con mango reducido (Ø
16,0 mm)



Artículo: 2004160
EAN-13: 4007140260093
URL: at.com.es/p/1017989
Marca: Ruko



Broca de altas prestaciones, adecuada para todo tipo de taladros en materiales comunes. Alta concentricidad y precisión rotacional. Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C. Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.

Características

Ø (mm)	16,0
Ø mango (mm)	10
Longitud del mango (mm)	30
Longitud total (mm)	178

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,19
Producto empaquetado: largo (cm)	18,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	5,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Pack de brocas helicoidales largas
DIN 340 tipo N HSS fresada-
rectificada
at.com.es/p/1017990



Pack de brocas helicoidales turbo
DIN 338 HSS fresada-rectificada
at.com.es/p/1017991



Pack de brocas helicoidales de
ataque HSS extra corta rectificada
con autocentrado
at.com.es/p/1017992