

## Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS rectificada con mango reducido (Ø 19,0 mm)



**Artículo:** 2004190  
**EAN-13:** 4007140260154  
**URL:** at.com.es/p/1017989  
**Marca:** Ruko



4007140260154

Broca de altas prestaciones, adecuada para todo tipo de taladros en materiales comunes. Alta concentricidad y precisión rotacional. Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C. Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm<sup>2</sup>), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.

### Características

Ø (mm)	19,0
Ø mango (mm)	13
Longitud del mango (mm)	35
Longitud total (mm)	205

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

### Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,29
Producto empaquetado: largo (cm)	21,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00
Presentación	Caja plástico blister

2004190 Ruko

## Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS rectificada con mango reducido

---

### Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

### Productos relacionados



Pack de brocas helicoidales largas  
DIN 340 tipo N HSS fresada-  
rectificada  
[at.com.es/p/1017990](http://at.com.es/p/1017990)



Pack de brocas helicoidales turbo  
DIN 338 HSS fresada-rectificada  
[at.com.es/p/1017991](http://at.com.es/p/1017991)



Pack de brocas helicoidales de  
ataque HSS extra corta rectificada  
con autocentrado  
[at.com.es/p/1017992](http://at.com.es/p/1017992)