

Pack de 10 brocas helicoidales larga DIN 340 tipo N HSS fresada-rectificada (Ø 3,25 mm)

**Artículo:** 2030325**EAN-13:** 4007140111418**URL:** at.com.es/p/1017990**Marca:** Ruko

4007140111418

Broca de altas prestaciones serie larga. Adecuada para taladros profundos. Alta resistencia a la rotura.

Para hacer agujeros profundos es necesario pequeños avances de la broca y remover virutas.

Rectificación en forma de punta cónica. Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°.

Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.

Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.

Características

Ø (mm)	3,25
Longitud total (mm)	106
Longitud de corte (mm)	69

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	10,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,04
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Caja plástico blister

Pack de brocas helicoidales largas DIN 340 tipo N HSS fresada-rectificada

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	China
Disponible en dropshipping	sí

Productos relacionados



Broca helicoidal DIN 338 tipo N
HSS rectificada con mango
reducido

at.com.es/p/1017989

Pack de brocas helicoidales turbo
DIN 338 HSS fresada-rectificada

at.com.es/p/1017991

Pack de brocas helicoidales de
ataque HSS extra corta rectificada
con autocentrado

at.com.es/p/1017992