

Pack de 10 brocas helicoidales larga DIN 340 tipo N HSS fresada-rectificada (Ø 6 mm)



Artículo: 203060
EAN-13: 4007140015440
URL: at.com.es/p/1017990
Marca: Ruko



4007140015440

Broca de altas prestaciones serie larga. Adecuada para taladros profundos. Alta resistencia a la rotura. Para hacer agujeros profundos es necesario pequeños avances de la broca y remover virutas. Rectificación en forma de punta cónica. Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.

Características

Ø (mm)	6
Longitud total (mm)	139
Longitud de corte (mm)	91

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	10,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,20
Producto empaquetado: largo (cm)	14,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	China
Intrastat	82075060
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Broca helicoidal DIN 338 tipo N
HSS rectificada con mango
reducido

at.com.es/p/1017989



Pack de brocas helicoidales turbo
DIN 338 HSS fresada-rectificada

at.com.es/p/1017991



Pack de brocas helicoidales de
ataque HSS extra corta rectificada
con autocentrado

at.com.es/p/1017992