

## Pack de 10 brocas helicoidales larga DIN 340 tipo N HSS fresada-rectificada (Ø 7,75 mm)



Artículo: 2030775  
 EAN-13: 4007140117045  
 URL: [at.com.es/p/1017990](http://at.com.es/p/1017990)  
 Marca: Ruko



4007140117045

Broca de altas prestaciones serie larga. Adecuada para taladros profundos. Alta resistencia a la rotura. Para hacer agujeros profundos es necesario pequeños avances de la broca y remover virutas. Rectificación en forma de punta cónica. Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm<sup>2</sup>), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.

### Características

Ø (mm)	7,75
Longitud total (mm)	165
Longitud de corte (mm)	109

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

### Datos packaging

Cantidad de contenido	10,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,40
Producto empaquetado: largo (cm)	16,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja plástico blister

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

## Productos relacionados



Broca helicoidal DIN 338 tipo N  
HSS rectificada con mango  
reducido

[at.com.es/p/1017989](http://at.com.es/p/1017989)



Pack de brocas helicoidales turbo  
DIN 338 HSS fresada-rectificada

[at.com.es/p/1017991](http://at.com.es/p/1017991)



Pack de brocas helicoidales de  
ataque HSS extra corta rectificada  
con autocentrado

[at.com.es/p/1017992](http://at.com.es/p/1017992)