

Pack de 5 brocas helicoidales larga DIN 340 tipo N HSS fresada-rectificada (Ø 11,5 mm)



Artículo: 203115
EAN-13: 4007140015877
URL: at.com.es/p/1017990
Marca: Ruko



4007140015877

Broca de altas prestaciones serie larga. Adecuada para taladros profundos. Alta resistencia a la rotura. Para hacer agujeros profundos es necesario pequeños avances de la broca y remover virutas. Rectificación en forma de punta cónica. Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.

Características

Ø (mm)	11,5
Longitud total (mm)	195
Longitud de corte (mm)	128

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,50
Producto empaquetado: largo (cm)	20,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	5
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Broca helicoidal DIN 338 tipo N
HSS rectificada con mango
reducido

at.com.es/p/1017989



Pack de brocas helicoidales turbo
DIN 338 HSS fresada-rectificada

at.com.es/p/1017991



Pack de brocas helicoidales de
ataque HSS extra corta rectificada
con autocentrado

at.com.es/p/1017992