

Pack de 10 brocas helicoidales TURBO DIN 338 HSS fresada- rectificada (Ø 5 mm)



Artículo: 2146050

EAN-13: 4007140145376

URL: at.com.es/p/1017991

Marca: Ruko



4007140145376

Especial para taladros en chapas y perfiles delgados.

Ángulo de corte 130º - ángulo espiral 56º - tolerancia h8 – corte a la derecha.

Taladros manuales en chapas delgadas, agujeros limpios y sin rebabas.

Para acero colado aleado y sin alear, hasta 900 N/mm². Especial para taladro en chapas y perfiles delgados hasta 5,0 mm. Madera y plástico. Mango con tres cantos a partir de 5,0 mm.

Características

Ø (mm)	5
Longitud total (mm)	86
Longitud de corte (mm)	46

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	10,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,10
Producto empaquetado: largo (cm)	9,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
Intrastat	82075060
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Broca helicoidal DIN 338 tipo N
HSS rectificada con mango
reducido

at.com.es/p/1017989

Pack de brocas helicoidales de
ataque HSS extra corta rectificada
con autocentrado

at.com.es/p/1017992

Pack de broca helicoidal doble
HSS rectificada con autocentrado

at.com.es/p/1017993