

## Pack de 10 brocas helicoidales TURBO DIN 338 HSS fresada- rectificada (Ø 6 mm)



**Artículo:** 2146060  
**EAN-13:** 4007140145420  
**URL:** at.com.es/p/1017991  
**Marca:** Ruko



4007140145420

Especial para taladros en chapas y perfiles delgados.

Ángulo de corte 130° - ángulo espiral 56° - tolerancia h8 – corte a la derecha.

Taladros manuales en chapas delgadas, agujeros limpios y sin rebabas.

Para acero colado aleado y sin alear, hasta 900 N/mm<sup>2</sup>. Especial para taladro en chapas y perfiles delgados hasta 5,0 mm. Madera y plástico. Mango con tres cantos a partir de 5,0 mm.

### Características

Ø (mm)	6
Longitud total (mm)	93
Longitud de corte (mm)	57

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

### Datos packaging

Cantidad de contenido	10,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,10
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00
Presentación	Caja plástico blister

2146060 Ruko

## Pack de brocas helicoidales turbo DIN 338 HSS fresada-rectificada

---

### Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	Alemania
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

### Productos relacionados



Broca helicoidal DIN 338 tipo N  
HSS rectificada con mango  
reducido

[at.com.es/p/1017989](http://at.com.es/p/1017989)



Pack de brocas helicoidales de  
ataque HSS extra corta rectificada  
con autocentrado

[at.com.es/p/1017992](http://at.com.es/p/1017992)



Pack de broca helicoidal doble  
HSS rectificada con autocentrado

[at.com.es/p/1017993](http://at.com.es/p/1017993)