

Pack de 5 brocas helicoidales TURBO
DIN 338 HSS fresada-rectificada (Ø
10,5 mm)



Artículo: 2146105
EAN-13: 4007140145529
URL: at.com.es/p/1017991
Marca: Ruko



Especial para taladros en chapas y perfiles delgados.
Ángulo de corte 130° - ángulo espiral 56° - tolerancia h8 – corte a la derecha.
Taladros manuales en chapas delgadas, agujeros limpios y sin rebabas.
Para acero colado aleado y sin alear, hasta 900 N/mm2. Especial para taladro en chapas y perfiles delgados hasta 5,0 mm. Madera y plástico. Mango con tres cantos a partir de 5,0 mm.

Características

Ø (mm)	10,5
Longitud total (mm)	133
Longitud de corte (mm)	84

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,30
Producto empaquetado: largo (cm)	14,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	5
País de origen	Alemania
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados

Llave en "T" hexagonal
doble varilla PRO
at.com.es/p/1017348



Broca helicoidal DIN 338 tipo
N HSS-Co 5 rectificada con
mango reducido
at.com.es/p/1018000



Mini escalera de
aluminio K30
at.com.es/p/1019687



Pelacables Strip No. 14
at.com.es/p/1019920



Cuchillo pelacables
Secura Nº 16
at.com.es/p/1019946