

Pack de 5 brocas helicoidales TURBO  
DIN 338 HSS fresada-rectificada (Ø 12  
mm)



Artículo: 2146120  
EAN-13: 4007140145567  
URL: at.com.es/p/1017991  
Marca: Ruko



Especial para taladros en chapas y perfiles delgados.  
Ángulo de corte 130º - ángulo espiral 56º - tolerancia h8 – corte a la derecha.  
Taladros manuales en chapas delgadas, agujeros limpios y sin rebabas.  
Para acero colado aleado y sin alear, hasta 900 N/mm2. Especial para taladro en chapas y perfiles delgados hasta 5,0 mm. Madera y plástico. Mango con tres cantos a partir de 5,0 mm.

Características

Ø (mm)	12
Longitud total (mm)	151
Longitud de corte (mm)	98

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,45
Producto empaquetado: largo (cm)	15,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja plástico blister

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	5
Intrastat	82075060
Disponible en dropshipping	si

## Productos relacionados



Broca helicoidal DIN 338 tipo N  
HSS rectificada con mango  
reducido

[at.com.es/p/1017989](http://at.com.es/p/1017989)



Pack de brocas helicoidales de  
ataque HSS extra corta rectificada  
con autocentrado

[at.com.es/p/1017992](http://at.com.es/p/1017992)



Pack de broca helicoidal doble  
HSS rectificada con autocentrado

[at.com.es/p/1017993](http://at.com.es/p/1017993)