

Pack de 5 brocas helicoidales TURBO
DIN 338 HSS fresada-rectificada (Ø
12,5 mm)



Artículo: 2146125
EAN-13: 4007140145574
URL: at.com.es/p/1017991
Marca: Ruko



Especial para taladros en chapas y perfiles delgados.
Ángulo de corte 130º - ángulo espiral 56º - tolerancia h8 – corte a la derecha.
Taladros manuales en chapas delgadas, agujeros limpios y sin rebabas.
Para acero colado aleado y sin alear, hasta 900 N/mm2. Especial para taladro en chapas y perfiles delgados hasta 5,0 mm. Madera y plástico. Mango con tres cantos a partir de 5,0 mm.

Características

Ø (mm)	12,5
Longitud total (mm)	151
Longitud de corte (mm)	98

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,45
Producto empaquetado: largo (cm)	15,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	5
Intrastat	82075060
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Broca helicoidal DIN 338 tipo N
HSS rectificada con mango
reducido

at.com.es/p/1017989



Pack de brocas helicoidales de
ataque HSS extra corta rectificada
con autocentrado

at.com.es/p/1017992



Pack de broca helicoidal doble
HSS rectificada con autocentrado

at.com.es/p/1017993