

## Pack de 10 brocas de ataque HSS extra corta rectificada con autocentrado (Ø 3,1 mm)



**Artículo:** 251031  
**EAN-13:** 4007140069139  
**URL:** at.com.es/p/1017992  
**Marca:** Ruko



4007140069139

Broca standard extra corta y robusta. Más corta que DIN 1897. Ideal para trabajos de montaje en material de pared delgada como por ejemplo: chapas, hierros planos y hierros perfilados. Alta resistencia a la rotura. Para empleo en taladros de mano. Ventajas DIN 1412 C: buen centrado, poca presión requerida.

Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C.

Ángulo de corte: 118°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm<sup>2</sup>), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.

Estuche plástico translúcido etiqueta fondo azul.

### Características

Ø (mm)	3,1
Longitud total (mm)	40
Longitud de corte (mm)	16

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	10,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,04
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Caja plástico blister

**Datos logísticos**

Unidades contenidas en un embalaje	10
Intrastat	82075060
Disponible en dropshipping	si

**Productos relacionados**

Broca helicoidal DIN 338 tipo N  
HSS rectificada con mango  
reducido

[at.com.es/p/1017989](http://at.com.es/p/1017989)



Pack de brocas helicoidales de  
ataque HSS extra corta rectificada  
con autocentrado

[at.com.es/p/1017992](http://at.com.es/p/1017992)



Pack de broca helicoidal doble  
HSS rectificada con autocentrado

[at.com.es/p/1017993](http://at.com.es/p/1017993)