

Pack de 10 brocas de ataque HSS
extra corta rectificada con
autocentrado (Ø 4,5 mm)



Artículo: 251045
EAN-13: 4007140122094
URL: at.com.es/p/1017992
Marca: Ruko



Broca standard extra corta y robusta. Más corta que DIN 1897. Ideal para trabajos de montaje en material de pared delgada como por ejemplo: chapas, hierros planos y hierros perfilados. Alta resistencia a la rotura. Para empleo en taladros de mano. Ventajas DIN 1412 C: buen centraje, poca presión requerida. Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C. Ángulo de corte: 118°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido etiqueta fondo azul.

Características

Ø (mm)	4,5
Longitud total (mm)	48
Longitud de corte (mm)	20

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	10,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,10
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
Intrastat	82075060
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Destornillador aislado de boca plana MAXX VDE

at.com.es/p/1017301



Alicate CombiMax Serie 69

at.com.es/p/1017559



Alicate prensa terminales acción carraca

at.com.es/p/1017652



Pack de brocas helicoidales HSS-G DIN 338 tipo N en cajita de plástico

at.com.es/p/1017983



Pack de brocas helicoidales cortas DIN 1897 tipo N HSS-Co 5 rectificada con autocentrado

at.com.es/p/1018004