

Pack de 10 brocas dobles HSS rectificada con autocentrado (Ø 3,20 mm)



Artículo: 252032
EAN-13: 4007140067012
URL: at.com.es/p/1017993
Marca: Ruko



4007140067012

Broca standard extra corta y robusta. Más corta que DIN 1897. Ideal para trabajos de montaje en material de pared delgada como por ejemplo: chapas, hierros planos y hierros perfilados. Alta resistencia a la rotura. Para empleo en taladros de mano. Utilizable por ambos lados.

Ventajas DIN 1412 C: buen centrado, poca presión requerida.

Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C.

Ángulo de corte: 118°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.

Estuche plástico translúcido etiqueta fondo azul.

Características

Ø (mm)	3,20
Longitud total (mm)	49
Longitud de corte (mm)	11

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	10,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,04
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
Intrastat	82075060
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados

Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS
rectificada con mango reducido

at.com.es/p/1017989



Pack de brocas helicoidales de ataque
HSS extra corta rectificada con
autocentrado

at.com.es/p/1017992



Broca centradora doble DIN
333 A HSS

at.com.es/p/1017994