

Pack de 10 brocas dobles HSS
rectificada con autocentrado (Ø 3,20
mm)



Artículo: 252032
EAN-13: 4007140067012
URL: at.com.es/p/1017993
Marca: Ruko



Broca standard extra corta y robusta. Más corta que DIN 1897. Ideal para trabajos de montaje en material de pared delgada como por ejemplo: chapas, hierros planos y hierros perfilados. Alta resistencia a la rotura. Para empleo en taladros de mano. Utilizable por ambos lados.
Ventajas DIN 1412 C: buen centraje, poca presión requerida.
Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C.
Ángulo de corte: 118°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.
Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.
Estuche plástico translúcido etiqueta fondo azul.

Características

Ø (mm)	3,20
Longitud total (mm)	49
Longitud de corte (mm)	11

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,00
Largo del artículo (cm)	4,90
Ancho del artículo (cm)	0,32
Alto del artículo (cm)	0,32

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	10,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,04
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Destornillador aislado de boca plana PRO VDE

at.com.es/p/1017337



Maza de TPE azul + gris Simplex

at.com.es/p/1017831



Marcador permanente de tinta para agujeros profundos Pica Ink

at.com.es/p/1019227



Taburete de acero MK60 StandardLine

at.com.es/p/1019689



Puntas Phillips de 50 mm en cajita de plástico

at.com.es/p/1019714