

Pack de 10 brocas dobles HSS rectificada con autocentrado (Ø 5,00 mm)



Artículo: 252050
EAN-13: 4007140067098
URL: at.com.es/p/1017993
Marca: Ruko



4007140067098

Broca standard extra corta y robusta. Más corta que DIN 1897. Ideal para trabajos de montaje en material de pared delgada como por ejemplo: chapas, hierros planos y hierros perfilados. Alta resistencia a la rotura. Para empleo en taladros de mano. Utilizable por ambos lados.

Ventajas DIN 1412 C: buen centraje, poca presión requerida.

Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C.

Ángulo de corte: 118°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.

Estuche plástico translúcido etiqueta fondo azul.

Características

Ø (mm)	5,00
Longitud total (mm)	62
Longitud de corte (mm)	17

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	10,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,10
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados

Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS
rectificada con mango reducido

at.com.es/p/1017989



Pack de brocas helicoidales de ataque
HSS extra corta rectificada con
autocentrado

at.com.es/p/1017992



Broca centradora doble DIN
333 A HSS

at.com.es/p/1017994