

Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS fresada (Ø 11,00 mm)



Artículo: 204110
 EAN-13: 4007140016027
 URL: at.com.es/p/1017995
 Marca: Ruko



4007140016027

Broca standard de alto rendimiento con cono Morse, adecuada para todos los trabajos de taladro normal en materiales comunes. Alta resistencia a la rotura.
 Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.
 Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.

Características

Ø (mm)	11,00
Longitud total (mm)	175
Longitud de corte (mm)	94
Conexión	CM1

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,09
Producto empaquetado: largo (cm)	18,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS
rectificada con mango reducido

at.com.es/p/1017989



Pack de brocas helicoidales de ataque
HSS extra corta rectificada con
autocentrado

at.com.es/p/1017992



Broca centradora doble DIN
333 A HSS

at.com.es/p/1017994