

Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS fresada (Ø 26,50 mm)



Artículo: 204265
 EAN-13: 4007140016386
 URL: at.com.es/p/1017995
 Marca: Ruko



4007140016386

Broca standard de alto rendimiento con cono Morse, adecuada para todos los trabajos de taladro normal en materiales comunes. Alta resistencia a la rotura.
 Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.
 Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.

Características

| | |
|------------------------|-------|
| Ø (mm) | 26,50 |
| Longitud total (mm) | 286 |
| Longitud de corte (mm) | 165 |
| Conexión | CM3 |

Tarifa

| | |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,65 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 28,60 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 2,65 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 2,65 |
| Presentación | Caja plástico blister |

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| País de origen | China |
| Intrastat | 8207506000 |
| Disponible en dropshipping | si |

Productos relacionados



Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS
rectificada con mango reducido

at.com.es/p/1017989



Pack de brocas helicoidales de ataque
HSS extra corta rectificada con
autocentrado

at.com.es/p/1017992



Broca centradora doble DIN
333 A HSS

at.com.es/p/1017994