

Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS fresada (Ø 29,50 mm)



Artículo: 204295
EAN-13: 4007140016454
URL: at.com.es/p/1017995
Marca: Ruko



4007140016454

Broca standard de alto rendimiento con cono Morse, adecuada para todos los trabajos de taladro normal en materiales comunes. Alta resistencia a la rotura.
Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.

Características

Ø (mm)	29,50
Longitud total (mm)	296
Longitud de corte (mm)	175
Conexión	CM3

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,83
Largo del artículo (cm)	29,60
Ancho del artículo (cm)	2,95
Alto del artículo (cm)	2,95

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,83
Producto empaquetado: largo (cm)	29,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,95
Producto empaquetado: alto (cm)	2,95
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Vaso hexagonal magnético 1/4" en blister individual

at.com.es/p/1017474



Pack de brocas helicoidales HSS-G DIN 338 tipo N en cajita de plástico

at.com.es/p/1017983



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS-Co 5 rectificado tipo B

at.com.es/p/1018070



Discos de láminas de fieltro para pulir/abrillantar POLIMAXX 4

at.com.es/p/1018420



Cuchillas troceables de 18 mm

at.com.es/p/1018866