

Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS fresada (Ø 34,50 mm)



Artículo: 204345  
EAN-13: 4007140016553  
URL: [at.com.es/p/1017995](http://at.com.es/p/1017995)  
Marca: Ruko



Broca standard de alto rendimiento con cono Morse, adecuada para todos los trabajos de taladro normal en materiales comunes. Alta resistencia a la rotura.  
Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.  
Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.

Características

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Ø (mm)                 | 34,50 |
| Longitud total (mm)    | 339   |
| Longitud de corte (mm) | 190   |
| Conexión               | CM4   |

Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Cantidad de contenido            | 1,00                  |
| Unidad de contenido              | Pieza                 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,40                  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 33,90                 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,45                  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 3,45                  |
| Presentación                     | Caja plástico blister |

Datos logísticos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1          |
| País de origen                     | China      |
| Intrastat                          | 8207506000 |
| Disponible en dropshipping         | si         |

Productos relacionados



Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS  
rectificada con mango reducido  
[at.com.es/p/1017989](http://at.com.es/p/1017989)



Pack de brocas helicoidales de ataque  
HSS extra corta rectificada con  
autocentrado  
[at.com.es/p/1017992](http://at.com.es/p/1017992)



Broca centradora doble DIN  
333 A HSS  
[at.com.es/p/1017994](http://at.com.es/p/1017994)