

## Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS fresada (Ø 40,00 mm)



**Artículo:** 204400

**EAN-13:** 4007140016669

**URL:** [at.com.es/p/1017995](http://at.com.es/p/1017995)

**Marca:** Ruko



4007140016669

Broca standard de alto rendimiento con cono Morse, adecuada para todos los trabajos de taladro normal en materiales comunes. Alta resistencia a la rotura.

Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm<sup>2</sup>), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.

### Características

Ø (mm)	40,00
Longitud total (mm)	349
Longitud de corte (mm)	200
Conexión	CM4

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

### Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,68
Producto empaquetado: largo (cm)	34,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja plástico blister

## Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS fresada

### Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	82075060
Disponible en dropshipping	si

### Productos relacionados



Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS rectificada con mango reducido

[at.com.es/p/1017989](http://at.com.es/p/1017989)

Pack de brocas helicoidales de ataque HSS extra corta rectificada con autocentrado

[at.com.es/p/1017992](http://at.com.es/p/1017992)

Broca centradora doble DIN 333 A HSS

[at.com.es/p/1017994](http://at.com.es/p/1017994)