

## Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS fresada (Ø 47,00 mm)



Artículo: 204470  
 EAN-13: 4007140016805  
 URL: [at.com.es/p/1017995](http://at.com.es/p/1017995)  
 Marca: Ruko



4007140016805

Broca standard de alto rendimiento con cono Morse, adecuada para todos los trabajos de taladro normal en materiales comunes. Alta resistencia a la rotura.  
 Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.  
 Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm<sup>2</sup>), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.

### Características

Ø (mm)	47,00
Longitud total (mm)	364
Longitud de corte (mm)	215
Conexión	CM4

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

### Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	2,25
Producto empaquetado: largo (cm)	36,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,70
Producto empaquetado: alto (cm)	4,70
Presentación	Caja plástico blister

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	82075060
Disponible en dropshipping	si

## Productos relacionados



Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS  
rectificada con mango reducido

[at.com.es/p/1017989](http://at.com.es/p/1017989)



Pack de brocas helicoidales de ataque  
HSS extra corta rectificada con  
autocentrado

[at.com.es/p/1017992](http://at.com.es/p/1017992)



Broca centradora doble DIN  
333 A HSS

[at.com.es/p/1017994](http://at.com.es/p/1017994)