

Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS fresada (Ø 56,00 mm)



Artículo: 204560
EAN-13: 4007140016928
URL: at.com.es/p/1017995
Marca: Ruko



4007140016928

Broca standard de alto rendimiento con cono Morse, adecuada para todos los trabajos de taladro normal en materiales comunes. Alta resistencia a la rotura.
Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.
Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.

Características

Ø (mm)	56,00
Longitud total (mm)	417
Longitud de corte (mm)	230
Conexión	CM5

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,03
Largo del artículo (cm)	41,70
Ancho del artículo (cm)	5,60
Alto del artículo (cm)	5,60

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	4,03
Producto empaquetado: largo (cm)	41,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,60
Producto empaquetado: alto (cm)	5,60
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Vaso hexagonal magnético 1/4" en blister individual

at.com.es/p/1017474



Pack de brocas helicoidales HSS-G DIN 338 tipo N en cajita de plástico

at.com.es/p/1017983



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS-Co 5 rectificado tipo B

at.com.es/p/1018070



Discos de láminas de fieltro para pulir/abrillantar POLIMAXX 4

at.com.es/p/1018420



Cuchillas troceables de 18 mm

at.com.es/p/1018866