

4007140034687

Pack 10 brocas HSS-Co 5 DIN 338 tipo N serie 215 (Ø 3,2mm)

Pack de brocas helicoidales HSSE-Co 5 DIN 338 tipo VA en cajita de plástico

Artículo	215032
EAN-13	4007140034687
Marca	Ruko
Web	www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1017996

- Acero rápido de alto rendimiento HSS-Co 5 con 5 % de cobalto.
- Punta split point forma C para mejor centrado y menor esfuerzo de avance.
- Tipo VA con núcleo reforzado y hélice de 36° para materiales difíciles de mecanizar.
- Ángulo de punta de 130° para taladrado en acero inoxidable y aceros de alta resistencia.
- Profundidad de taladrado de 5 x diámetro con tolerancia h8 y vástago cilíndrico.

La broca helicoidal HSS-Co 5 DIN 338 tipo VA es una broca de alto rendimiento con corte a derechas, diseñada para ofrecer alta resistencia térmica y gran tenacidad en operaciones de taladrado exigentes.
Su composición con 5 % de cobalto proporciona dureza en caliente y estabilidad de corte en materiales difíciles de mecanizar.

La geometría tipo VA combina punta split point forma C, ángulo de punta de 130°, hélice de 36° y núcleo reforzado. Esta configuración mejora el centrado, reduce el esfuerzo de avance y favorece un comportamiento estable durante el taladrado en materiales de elevada resistencia.

Fabricada en HSS-Co 5 con superficie bronceada, dispone de vástago cilíndrico, tolerancia h8 y profundidad de taladrado de 5 x diámetro. Es una solución técnica para trabajos profesionales donde se requiere precisión, resistencia al calor y rendimiento constante en materiales metálicos y plásticos compatibles.

Características técnicas:

· Tipo de producto: broca helicoidal.
· Tipo: VA.
· Norma: DIN 338.
· Material: HSS-Co 5.
· Composición del material: acero rápido de alto rendimiento con 5 % de cobalto.
· Resistencia de material mecanizable: hasta 1100 N/mm².
· Recubrimiento/acabado: superficie bronceada.
· Dirección de corte: corte a derechas.
· Afilado de punta: forma C, split point.
· Ángulo de punta: 130°.
· Ángulo de hélice: 36°.
· Perfil de ranura: normal.
· Núcleo: reforzado.
· Tolerancia: h8.
· Vástago: cilíndrico.
· Profundidad de taladrado: 5 x diámetro.
· Resistencia técnica: alta tenacidad y resistencia al calor.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel. 916 334 450
info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com

Pack de brocas helicoidales HSSE-Co 5 DIN 338 tipo VA en cajita de plástico

Aplicaciones o usos recomendados:

· Taladrado en acero hasta 900 N/mm².
· Taladrado en acero hasta 1100 N/mm².
· Taladrado en acero inoxidable.
· Taladrado en acero resistente a ácidos.
· Taladrado en acero resistente al calor.
· Taladrado en aluminio.
· Taladrado en latón.
· Taladrado en plásticos.
· Uso secundario en bronce.
· Uso secundario en fundición.

Características

Ø (mm)	3,2
Longitud total (mm)	65
Longitud de corte (mm)	36

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,00
Largo del artículo (cm)	6,50
Ancho del artículo (cm)	0,32
Alto del artículo (cm)	0,32

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	10,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,04
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	Sí

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel. 916 334 450
info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com