

4007140032980

# Pack 10 brocas HSS-Co 5 DIN 338 tipo N serie 215 (Ø 3,5mm)

Pack de brocas helicoidales HSSE-Co 5 DIN 338 tipo VA en cajita de plástico

| | |
|---|---|
| Artículo | 215035 |
| EAN-13 | 4007140032980 |
| Marca | Ruko |
| Web | www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1017996 |

- Acero rápido de alto rendimiento HSS-Co 5 con 5 % de cobalto.
- Punta split point forma C para mejor centrado y menor esfuerzo de avance.
- Tipo VA con núcleo reforzado y hélice de 36° para materiales difíciles de mecanizar.
- Ángulo de punta de 130° para taladrado en acero inoxidable y aceros de alta resistencia.
- Profundidad de taladrado de 5 x diámetro con tolerancia h8 y vástago cilíndrico.

La broca helicoidal HSS-Co 5 DIN 338 tipo VA es una broca de alto rendimiento con corte a derechas, diseñada para ofrecer alta resistencia térmica y gran tenacidad en operaciones de taladrado exigentes.
Su composición con 5 % de cobalto proporciona dureza en caliente y estabilidad de corte en materiales difíciles de mecanizar.

La geometría tipo VA combina punta split point forma C, ángulo de punta de 130°, hélice de 36° y núcleo reforzado. Esta configuración mejora el centrado, reduce el esfuerzo de avance y favorece un comportamiento estable durante el taladrado en materiales de elevada resistencia.

Fabricada en HSS-Co 5 con superficie bronceada, dispone de vástago cilíndrico, tolerancia h8 y profundidad de taladrado de 5 x diámetro. Es una solución técnica para trabajos profesionales donde se requiere precisión, resistencia al calor y rendimiento constante en materiales metálicos y plásticos compatibles.

**Características técnicas:**

· Tipo de producto: broca helicoidal.
· Tipo: VA.
· Norma: DIN 338.
· Material: HSS-Co 5.
· Composición del material: acero rápido de alto rendimiento con 5 % de cobalto.
· Resistencia de material mecanizable: hasta 1100 N/mm².
· Recubrimiento/acabado: superficie bronceada.
· Dirección de corte: corte a derechas.
· Afilado de punta: forma C, split point.
· Ángulo de punta: 130°.
· Ángulo de hélice: 36°.
· Perfil de ranura: normal.
· Núcleo: reforzado.
· Tolerancia: h8.
· Vástago: cilíndrico.
· Profundidad de taladrado: 5 x diámetro.
· Resistencia técnica: alta tenacidad y resistencia al calor.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel. 916 334 450
info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com

# Pack de brocas helicoidales HSSE-Co 5 DIN 338 tipo VA en cajita de plástico

**Aplicaciones o usos recomendados:**

· Taladrado en acero hasta 900 N/mm².
· Taladrado en acero hasta 1100 N/mm².
· Taladrado en acero inoxidable.
· Taladrado en acero resistente a ácidos.
· Taladrado en acero resistente al calor.
· Taladrado en aluminio.
· Taladrado en latón.
· Taladrado en plásticos.
· Uso secundario en bronce.
· Uso secundario en fundición.

## Características

| | |
|---|---|
| Ø (mm) | 3,5 |
| Longitud total (mm) | 70 |
| Longitud de corte (mm) | 39 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Peso artículo (kg) | 0,00 |
| Largo del artículo (cm) | 7,00 |
| Ancho del artículo (cm) | 0,35 |
| Alto del artículo (cm) | 0,35 |

## Tarifa

| | |
|---|---|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

| | |
|---|---|
| Cantidad de contenido | 10,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,04 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 7,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 2,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 2,00 |
| Presentación | Caja plástico blister |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| Unidades contenidas en un embalaje | 10 |
| País de origen | China |
| Intrastat | 8207506000 |
| Disponible en dropshipping | Sí |

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel. 916 334 450
info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com