

Pack de 10 brocas helicoidales DIN 338 tipo N HSS-Co 5 Cobalto rectificada con autocentrado (Ø 5,4 mm)



Artículo: 215054
EAN-13: 4007140035035
URL: at.com.es/p/1017996
Marca: Ruko



4007140035035

Broca especial de acero rápido de alta potencia aleado con cobalto con mayor resistencia al calor y dureza. Ideal para taladrar materiales de arranque de viruta difícil y para máxima resistencia. Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C. Ángulo de corte: 130°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie marrón dorado. Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, aceros con aleaciones altas en cromo como V2A y V4A, aceros inoxidable y resistentes a los ácidos. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo rojo.

Características

Ø (mm)	5,4
Longitud total (mm)	93
Longitud de corte (mm)	57

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	10,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,10
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Juego de brocas helicoidales DIN 338 Tipo VA HSSE-Co 5
at.com.es/p/1017998



Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS-Co 5 rectificada con mango reducido
at.com.es/p/1018000



Pack de brocas helicoidales DIN 338 TL 3000 HSS-Co 5 Cobalto rectificada con autocentrado
at.com.es/p/1018001



Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS-Co 5 fresada-rectificada
at.com.es/p/1018003