

Pack 5 brocas HSS-Co 5 DIN 338 tipo N serie 215 (Ø 10,5mm)



Artículo: 215105
EAN-13: 4007140033123
URL: at.com.es/p/1017996
Marca: Ruko



- Acero rápido de alto rendimiento HSS-Co 5 con 5 % de cobalto.
- Punta split point forma C para mejor centrado y menor esfuerzo de avance.
- Tipo VA con núcleo reforzado y hélice de 36° para materiales difíciles de mecanizar.
- Ángulo de punta de 130° para taladrado en acero inoxidable y aceros de alta resistencia.
- Profundidad de taladrado de 5 x diámetro con tolerancia h8 y vástago cilíndrico.

La broca helicoidal HSS-Co 5 DIN 338 tipo VA es una broca de alto rendimiento con corte a derechas, diseñada para ofrecer alta resistencia térmica y gran tenacidad en operaciones de taladrado exigentes. Su composición con 5 % de cobalto proporciona dureza en caliente y estabilidad de corte en materiales difíciles de mecanizar.

La geometría tipo VA combina punta split point forma C, ángulo de punta de 130°, hélice de 36° y núcleo reforzado. Esta configuración mejora el centrado, reduce el esfuerzo de avance y favorece un comportamiento estable durante el taladrado en materiales de elevada resistencia.

Fabricada en HSS-Co 5 con superficie bronceada, dispone de vástago cilíndrico, tolerancia h8 y profundidad de taladrado de 5 x diámetro. Es una solución técnica para trabajos profesionales donde se requiere precisión, resistencia al calor y rendimiento constante en materiales metálicos y plásticos compatibles.

Características técnicas:

- Tipo de producto: broca helicoidal.
- Tipo: VA.
- Norma: DIN 338.
- Material: HSS-Co 5.
- Composición del material: acero rápido de alto rendimiento con 5 % de cobalto.
- Resistencia de material mecanizable: hasta 1100 N/mm².
- Recubrimiento/acabado: superficie bronceada.
- Dirección de corte: corte a derechas.
- Afilado de punta: forma C, split point.
- Ángulo de punta: 130°.
- Ángulo de hélice: 36°.
- Perfil de ranura: normal.
- Núcleo: reforzado.
- Tolerancia: h8.
- Vástago: cilíndrico.

Pack de brocas helicoidales HSSE-Co 5 DIN 338 tipo VA en cajita de plástico

- Profundidad de taladrado: 5 x diámetro.
- Resistencia técnica: alta tenacidad y resistencia al calor.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Taladrado en acero hasta 900 N/mm².
- Taladrado en acero hasta 1100 N/mm².
- Taladrado en acero inoxidable.
- Taladrado en acero resistente a ácidos.
- Taladrado en acero resistente al calor.
- Taladrado en aluminio.
- Taladrado en latón.
- Taladrado en plásticos.
- Uso secundario en bronce.
- Uso secundario en fundición.

Características

Ø (mm)	10,5
Longitud total (mm)	133
Longitud de corte (mm)	87

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,06
Largo del artículo (cm)	13,30
Ancho del artículo (cm)	1,05
Alto del artículo (cm)	1,05

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,30
Producto empaquetado: largo (cm)	14,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	5
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Avellanador cónico DIN
335 forma C 90° HSS
at.com.es/p/1017892



Pack de brocas
helicoidales HSS-G DIN
338 tipo N en cajita de
plástico
at.com.es/p/1017983



Pack de brocas
helicoidales DIN 338 tipo
N HSS-G vaporizada
negra
at.com.es/p/1018949



Marcador permanente de
tinta para agujeros
profundos Pica Ink
at.com.es/p/1019227



Taburete de acero MK60
StandardLine
at.com.es/p/1019689