

## Pack de 10 brocas helicoidales DIN 338 TL 3000 HSS-Co 5 Cobalto rectificada con autocentrado (Ø 6 mm)



Artículo: 229060  
 EAN-13: 4007140066381  
 URL: at.com.es/p/1018001  
 Marca: Ruko



4007140066381

Broca especial de acero rápido de alto rendimiento y de aleación de cobalto con resistencia más alta del fraguado térmico. Especial para taladros en materiales de virutabilidad media, larga y difícil. Apropriada especialmente para grandes profundidades de taladro. Cubre en amplios campos los tipos N, H y W. Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C. Ángulo de corte: 130°. Ángulo de espiral: 40°. Ø-tolerancia: h8. Superficie marrón dorado. Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 1200 N/mm<sup>2</sup>). Aceros de alta aleación en cromo como V2A y V4A, aceros resistentes a ácidos y óxido, titanio, aleaciones de titanio, hierro fundido, aluminio, aleaciones de aluminio, cobre, latón, bronce y otros materiales. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo rojo.

### Características

Ø (mm)	6
Longitud total (mm)	93
Longitud de corte (mm)	57

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

## Datos packaging

Cantidad de contenido	10,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,10
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00
Presentación	Caja plástico blister

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

## Productos relacionados



Pack de brocas helicoidales HSSE-Co 5 DIN 338 tipo VA en cajita de plástico  
[at.com.es/p/1017996](http://at.com.es/p/1017996)



Juego de brocas helicoidales DIN 338 Tipo VA HSSE-Co 5  
[at.com.es/p/1017998](http://at.com.es/p/1017998)



Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS-Co 5 rectificada con mango reducido  
[at.com.es/p/1018000](http://at.com.es/p/1018000)



Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS-Co 5 fresada-rectificada  
[at.com.es/p/1018003](http://at.com.es/p/1018003)