Pack de brocas helicoidales largas DIN 340 TL 3000 HSS-Co 5 Cobalto rectificada con autocentrado



4007140067753

Pack 10 brocas HSS-Co 5 DIN 340 TL 3000 serie 253 (Ø 8mm)

Artículo: 253080
EAN-13: 4007140067753
URL: at.com.es/p/1018002
Marca: Ruko

- Fabricada en acero rápido HSSE-Co 5 con un 5 % de cobalto.
- Núcleo reforzado y ranura parabólica para la evacuación de virutas.
- Borde posterior redondeado y ángulo de espiral de 40°.
- Punta de 130° con afilado en cruz de forma C.
- Profundidad de perforación indicada de hasta diez veces el diámetro.

Broca helicoidal larga conforme a DIN 340, fabricada en acero rápido HSSE-Co 5. Su geometría TL3000 combina un núcleo reforzado con una ranura parabólica para la evacuación de virutas.

Presenta acabado brillante, borde posterior redondeado, corte a la derecha y vástago cilíndrico. El acero aleado con cobalto aporta resistencia térmica.

Características técnicas:
· Tipo: broca helicoidal larga, DIN 340.
· Geometría: TL3000.
· Material: acero rápido HSSE-Co 5, con un 5 % de cobalto.
· Núcleo: reforzado.
· Ranura de evacuación de virutas: parabólica, con borde posterior redondeado.
· Acabado superficial: brillante.
· Afilado de punta: en cruz, forma C.
· Ángulo de punta: 130°.
· Ángulo de espiral: 40°.
· Sentido de corte: a la derecha.
· Tolerancia de diámetro: h8.
· Vástago: cilíndrico.
· Profundidad de perforación indicada: 10 × diámetro.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Uso principal: perforación de acero con resistencia inferior a 900 y a 1.100 N/mm².
· Uso secundario: perforación de acero con resistencia inferior a 1.300 N/mm², acero inoxidable, aluminio, latón, bronce, plásticos y hierro fundido.
· Taladros de mayor profundidad y materiales que producen viruta media o larga.

Características

Ø (mm)	8
Longitud total (mm)	165
Longitud de corte (mm)	109

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Pack de brocas helicoidales largas DIN 340 TL 3000 HSS-Co 5 Cobalto rectificada con autocentrado

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,04
Largo del artículo (cm)	16,50
Ancho del artículo (cm)	0,80
Alto del artículo (cm)	0,80

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	10,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,40
Producto empaquetado: largo (cm)	16,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	República de China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Soporte y broca guía para coronas HSS-bimetal

at.com.es/p/1017980



Pack de brocas helicoidales HSS-G DIN 338 tipo N en cajita de plástico

at.com.es/p/1017983



Pack de brocas helicoidales HSSE-Co 5 DIN 338 tipo VA en cajita de plástico

at.com.es/p/1017996



Cuchillas troceables de 18 mm

at.com.es/p/1018866

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com