Pack de brocas helicoidales largas DIN 340 TL 3000 HSS-Co 5 Cobalto rectificada con autocentrado



4007140067852

Pack 10 brocas HSS-Co 5 DIN 340 TL 3000 serie 253 (Ø 9mm)

Artículo: 253090
EAN-13: 4007140067852
URL: at.com.es/p/1018002
Marca: Ruko

- Fabricada en acero rápido HSSE-Co 5 con un 5 % de cobalto.
- Núcleo reforzado y ranura parabólica para la evacuación de virutas.
- Borde posterior redondeado y ángulo de espiral de 40°.
- Punta de 130° con afilado en cruz de forma C.
- Profundidad de perforación indicada de hasta diez veces el diámetro.

Broca helicoidal larga conforme a DIN 340, fabricada en acero rápido HSSE-Co 5. Su geometría TL3000 combina un núcleo reforzado con una ranura parabólica para la evacuación de virutas.

Presenta acabado brillante, borde posterior redondeado, corte a la derecha y vástago cilíndrico. El acero aleado con cobalto aporta resistencia térmica.

Características técnicas:
· Tipo: broca helicoidal larga, DIN 340.
· Geometría: TL3000.
· Material: acero rápido HSSE-Co 5, con un 5 % de cobalto.
· Núcleo: reforzado.
· Ranura de evacuación de virutas: parabólica, con borde posterior redondeado.
· Acabado superficial: brillante.
· Afilado de punta: en cruz, forma C.
· Ángulo de punta: 130°.
· Ángulo de espiral: 40°.
· Sentido de corte: a la derecha.
· Tolerancia de diámetro: h8.
· Vástago: cilíndrico.
· Profundidad de perforación indicada: 10 × diámetro.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Uso principal: perforación de acero con resistencia inferior a 900 y a 1.100 N/mm².
· Uso secundario: perforación de acero con resistencia inferior a 1.300 N/mm², acero inoxidable, aluminio, latón, bronce, plásticos y hierro fundido.
· Taladros de mayor profundidad y materiales que producen viruta media o larga.

Características

Ø (mm)	9
Longitud total (mm)	175
Longitud de corte (mm)	115

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Pack de brocas helicoidales largas DIN 340 TL 3000 HSS-Co 5 Cobalto rectificada con autocentrado

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,06
Largo del artículo (cm)	17,50
Ancho del artículo (cm)	0,90
Alto del artículo (cm)	0,90

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	10,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,60
Producto empaquetado: largo (cm)	18,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	Bosnia y Herzegovina
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Soporte y broca guía para coronas HSS-bimetal

at.com.es/p/1017980



Pack de brocas helicoidales HSS-G DIN 338 tipo N en cajita de plástico

at.com.es/p/1017983



Pack de brocas helicoidales HSSE-Co 5 DIN 338 tipo VA en cajita de plástico

at.com.es/p/1017996



Cuchillas troceables de 18 mm

at.com.es/p/1018866

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com