



Broca helicoidal HSS-Co 5 mango cónico DIN 345 tipo N serie 204 (Ø 18,00mm)

Artículo: 204180E
EAN-13: 4007140122988
URL: at.com.es/p/1018003
Marca: Ruko



Ángulo de corte 118°. Ángulo de espiral 20-30°. Tolerancia h8. Superficie brillante, corte a la derecha. Broca de altas prestaciones con aleación de cobalto y gran termo resistencia. Aplicaciones: Acero y acero colado aleado y sin alear (con resistencia mayor de 900 N/mm2), fundición gris, fundición maleable, aceros de alta aleación en cromo V2A y V4A, aceros resistentes a ácidos y óxido.

Características

Ø (mm)	18,00
Longitud total (mm)	228
Longitud de corte (mm)	130
Conexión	CM2

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,28
Producto empaquetado: largo (cm)	22,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,80
Producto empaquetado: alto (cm)	1,80
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Pack de brocas
helicoidales HSSE-Co 5
DIN 338 tipo VA en cajita
de plástico
at.com.es/p/1017996



Juego de brocas
helicoidales DIN 338
Tipo VA HSSE-Co 5
at.com.es/p/1017998



Broca helicoidal DIN 338
tipo N HSS-Co 5
rectificada con mango
reducido
at.com.es/p/1018000



Pack de brocas
helicoidales largas DIN
340 TL 3000 HSS-Co 5
Cobalto rectificada con
autocentrado
at.com.es/p/1018002