



## Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS-Co 5 fresada-rectificada (Ø 19,00 mm)

Artículo: 204190E  
 EAN-13: 4007140123022  
 URL: [at.com.es/p/1018003](http://at.com.es/p/1018003)  
 Marca: Ruko



4007140123022

Ángulo de corte 118°. Ángulo de espiral 20-30°. Tolerancia h8. Superficie brillante, corte a la derecha. Broca de altas prestaciones con aleación de cobalto y gran termo resistencia.

Aplicaciones: Acero y acero colado aleado y sin alear (con resistencia mayor de 900 N/mm<sup>2</sup>), fundición gris, fundición maleable, aceros de alta aleación en cromo V2A y V4A, aceros resistentes a ácidos y óxido.

### Características

Ø (mm)	19,00
Longitud total (mm)	233
Longitud de corte (mm)	135
Conexión	CM2

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

### Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,29
Producto empaquetado: largo (cm)	23,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,90
Producto empaquetado: alto (cm)	1,90
Presentación	Caja plástico blister

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	82075060
Disponible en dropshipping	si

---

## Productos relacionados



Pack de brocas helicoidales HSSE-Co 5 DIN 338 tipo VA en cajita de plástico

[at.com.es/p/1017996](http://at.com.es/p/1017996)



Juego de brocas helicoidales DIN 338 Tipo VA HSSE-Co 5

[at.com.es/p/1017998](http://at.com.es/p/1017998)



Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS-Co 5 rectificada con mango reducido

[at.com.es/p/1018000](http://at.com.es/p/1018000)



Pack de brocas helicoidales largas DIN 340 TL 3000 HSS-Co 5 Cobalto rectificada con autocentrado

[at.com.es/p/1018002](http://at.com.es/p/1018002)