

4007140113894

Pack 10 brocas HSS-Co 5 cortas DIN 1897 tipo N serie 202 (Ø 9mm)

Pack de brocas helicoidales cortas DIN 1897 tipo N HSS-Co 5 rectificada con autocentrado

Artículo	202090E
EAN-13	4007140113894
Marca	Ruko
Web	www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1018004

- Material: acero rápido aleado con cobalto (HSSE-Co5).
- Norma DIN 1897, tipo N, versión corta.
- Elevada resistencia al calor.
- Ideal para montaje en materiales de pared delgada, como chapa y perfiles.
- Apto para taladros de mano, máquinas automáticas y tornos revólver.

Broca helicoidal **corta** confeccionada en acero rápido aleado con **cobalto** (HSSE-Co5), según la norma **DIN 1897**, tipo N, con una notable resistencia al calor.

Está especialmente indicada para trabajos de montaje en materiales de pared delgada, como chapa de acero, planchas y perfiles en la construcción de carrocerías. Es apta para su uso en taladros de mano, máquinas automáticas y tornos revólver.

Características técnicas:
· Material: acero rápido aleado con cobalto (HSSE-Co5).
· Norma DIN 1897, tipo N, versión corta.
· Elevada resistencia al calor.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Trabajos de montaje en chapa, planchas y perfiles de pared delgada, en carrocería y estructuras metálicas.

Características

Ø (mm)	9
Longitud total (mm)	84
Longitud de corte (mm)	40

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,03
Largo del artículo (cm)	8,40
Ancho del artículo (cm)	0,90
Alto del artículo (cm)	0,90

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel. 916 334 450
info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com

Datos packaging

Cantidad de contenido	10,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,30
Producto empaquetado: largo (cm)	9,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	Sí