

## Pack de 10 brocas helicoidales DIN 338 tipo N HSS-TiN rectificada con autocentrado (Ø 9,5 mm)



Artículo: 250095T  
 EAN-13: 4007140068255  
 URL: at.com.es/p/1018005  
 Marca: Ruko



4007140068255

Broca de gran resistencia. Debido al laminado de nitruro de titanio se puede aumentar la velocidad de corte por un 100% y el avance por 50%. En caso de velocidades de corte normales, se logra un aumento de duración de la herramienta hasta un 400%.

Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie nitruro de titanio.

Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm<sup>2</sup>), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.

Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo violeta.

### Características

Ø (mm)	9,5
Longitud total (mm)	125
Longitud de corte (mm)	81

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

### Datos packaging

Cantidad de contenido	10,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,50
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja plástico blister

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

---

## Productos relacionados



Pack de brocas helicoidales HSS-G DIN 338 tipo N en cajita de plástico  
[at.com.es/p/1017983](http://at.com.es/p/1017983)



Pack de brocas helicoidales HSSE-Co 5 DIN 338 tipo VA en cajita de plástico  
[at.com.es/p/1017996](http://at.com.es/p/1017996)



Broca helicoidal metal duro TC DIN 338 Tipo N  
[at.com.es/p/1018006](http://at.com.es/p/1018006)



Pack de brocas helicoidales DIN 338 tipo N HSS laminada  
[at.com.es/p/1018007](http://at.com.es/p/1018007)