

Pack 10 brocas HSS-TiN DIN 338 tipo N serie 250 (Ø 9,75mm)



Artículo: 2500975T
EAN-13: 4007140126894
URL: at.com.es/p/1018005
Marca: Ruko



Broca de gran resistencia. Debido al laminado de nitruro de titanio se puede aumentar la velocidad de corte por un 100% y el avance por 50%. En caso de velocidades de corte normales, se logra un aumento de duración de la herramienta hasta un 400%.
Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie nitruro de titanio.
Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.
Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo violeta.

Características

Ø (mm)	9,75
Longitud total (mm)	133
Longitud de corte (mm)	87

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	10,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,50
Producto empaquetado: largo (cm)	14,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Pack de brocas
helicoidales HSS-G DIN
338 tipo N en cajita de
plástico
at.com.es/p/1017983



Pack de brocas
helicoidales HSSE-Co 5
DIN 338 tipo VA en cajita
de plástico
at.com.es/p/1017996



Broca helicoidal metal
duro TC DIN 338 Tipo N
at.com.es/p/1018006



Pack de brocas
helicoidales DIN 338 tipo
N HSS laminada
at.com.es/p/1018007