

## Pack de 10 brocas helicoidales DIN 338 tipo N HSS laminada (Ø 6 mm)



Artículo: 201060  
 EAN-13: 4007140013415  
 URL: [at.com.es/p/1018007](http://at.com.es/p/1018007)  
 Marca: Ruko



4007140013415

Broca de alta potencia adecuada para todos los trabajos de taladro normal en todos los materiales comunes. Alta resistencia a la rotura.

Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie negra vaporizada. Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm<sup>2</sup>), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo naranja.

### Características

Ø (mm)	6
Longitud total (mm)	93
Longitud de corte (mm)	57

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

### Datos packaging

Cantidad de contenido	10,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,14
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00
Presentación	Caja plástico blister

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	no

---

## Productos relacionados



Pack de brocas helicoidales HSS-G DIN 338 tipo N en cajita de plástico  
[at.com.es/p/1017983](http://at.com.es/p/1017983)



Pack de brocas helicoidales HSSE-Co 5 DIN 338 tipo VA en cajita de plástico  
[at.com.es/p/1017996](http://at.com.es/p/1017996)



Pack de brocas helicoidales DIN 338 tipo N HSS-TiN rectificada con autocentrado  
[at.com.es/p/1018005](http://at.com.es/p/1018005)



Pack de brocas helicoidales DIN 338 tipo N HSS laminada  
[at.com.es/p/1018007](http://at.com.es/p/1018007)