

Pack de 10 brocas helicoidales DIN 338 tipo N HSS laminada (Ø 6,75 mm)



Artículo: 2010675
EAN-13: 4007140064905
URL: at.com.es/p/1018007
Marca: Ruko



Broca de alta potencia adecuada para todos los trabajos de taladro normal en todos los materiales comunes. Alta resistencia a la rotura. Ángulo de corte: 118°. Ángulo de espiral: 20-30°. Ø-tolerancia: h8. Superficie negra vaporizada. Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo naranja.

Características

Ø (mm)	6,75
Longitud total (mm)	101
Longitud de corte (mm)	63

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	10,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,22
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Pack de brocas
helicoidales HSS-G DIN
338 tipo N en cajita de
plástico

at.com.es/p/1017983



Pack de brocas
helicoidales HSSE-Co 5
DIN 338 tipo VA en cajita
de plástico

at.com.es/p/1017996



Pack de brocas
helicoidales DIN 338 tipo
N HSS-TiN rectificada con
autocentrado

at.com.es/p/1018005



Pack de brocas
helicoidales DIN 338 tipo
N HSS laminada

at.com.es/p/1018007