

4007140018083

Pack de 2 brocas HSS laminadas (Ø 4 mm)

Broca HSS laminadas

Artículo	206040
EAN-13	4007140018083
Marca	Ruko
Web	www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1018008

- Broca helicoidal corta conforme a DIN 338.
- Fabricada en acero rápido HSS-R laminado por rodillos.
- Geometría tipo N con perfil ranurado y núcleo normales.
- Ángulo de espiral de 25–30° y ángulo de punta de 118°, según la descripción técnica del tipo N.
- Presentación en bolsa de plástico.

Broca helicoidal corta DIN 338 fabricada en acero rápido HSS-R, denominación que identifica el acero rápido laminado por rodillos. Dispone de geometría tipo N y vástago cilíndrico.

La documentación técnica del fabricante describe el tipo N con perfil ranurado y núcleo normales, ángulo de espiral de 25–30° y ángulo de punta de 118°.

Características técnicas:
· Tipo: broca helicoidal corta, DIN 338.
· Material: acero rápido HSS-R laminado por rodillos.
· Geometría: tipo N.
· Perfil ranurado: normal.
· Núcleo: normal.
· Ángulo de espiral: 25–30°.
· Ángulo de punta: 118°.
· Vástago: cilíndrico.
· Presentación: bolsa de plástico.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Perforación de materiales de fácil mecanizado, conforme a la descripción general del acero HSS-R del fabricante.

Características

Ø (mm)	4
Longitud total (mm)	75
Longitud de corte (mm)	43

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,01
Largo del artículo (cm)	7,50
Ancho del artículo (cm)	0,40
Alto del artículo (cm)	0,40

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel. 916 334 450
info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com

Datos packaging

Cantidad de contenido	2,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,10
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,40
Presentación	Bolsa plástico

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	No