



Fresas metal duro Alu forma D-KUD
Esférica (Ø 12 mm)

Artículo: 116044A
EAN-13: 4007140120069
URL: at.com.es/p/1018042
Marca: Ruko

Fresas de metal duro con vástago
Dentado cruzado KZ4 fino. Gran poder de corte combinado con alta tenacidad. El dentado cruzado, proporciona mayor capacidad de corte, que el dentado simple.Campo de aplicación: desbarbar, matar cantos, ajuste de superficies y ángulos, eliminar cordones de soldadura, en aceros de alta aleación, aceros resistentes a la corrosión, a ácidos, y al calor, fundición y plásticos.

Fresas de metal duro Alu con vástago
Dentado basto. Gran poder de corte combinado con alta tenacidad.
Campos de aplicación: Desbarbar, matar cantos, ajuste de superficies y ángulos, eliminar cordones de soldadura en metales no-férricos, aluminio, latón, cobre, zinc, fundición y plásticos.

Dentado: Aluminio. Superficie brillante.
Cajita plástico individual con colgador.

Características

Ø (mm)	12
Longitud total (mm)	51
Longitud de corte (mm)	51
Ø vástago (mm)	6

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,05
Largo del artículo (cm)	5,10
Ancho del artículo (cm)	1,20
Alto del artículo (cm)	1,20

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,05
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207703700
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Alicate CombiMax Serie
69

at.com.es/p/1017559



Juego de machos para
roscar a mano M DIN 352
HSS rectificados

at.com.es/p/1018055



Plataforma de trabajo
para peldaños de 30 mm

at.com.es/p/1018569



Gafas de protección
transparentes EPI II
ECO

at.com.es/p/1018620



Marcador automático con
mina de grafito
intercambiable Pica Dry

at.com.es/p/1019575