



## Fresa frontal de metal duro DIN 6527 K 2 labios (Ø 14 mm)

**Artículo:** 820140HM  
**EAN-13:** 4007140156853  
**URL:** [at.com.es/p/1018051](http://at.com.es/p/1018051)  
**Marca:** Ruko



4007140156853

Fresa frontal universal de metal duro integral modelo corto. También disponibles en mango cilíndrico con chaveta, bajo demanda. Mango cilíndrico DIN 6535 HA.

Apta para fresar y taladrar en acero, fundición de acero hasta 1200 N/mm<sup>2</sup>, acero dulce, hierro colado templado, acero al CrNi, bronce, latón, cobre, aluminio con alto contenido de silicio, plásticos abrasivos.

El recubrimiento de TiAlN aporta un aumento del 50% en rendimiento y vida útil. Envase individual.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Recubrimiento: TiAlN
- DIN 6527 K
- Número de labios de corte: 2

### Características

Ø (mm)	14
Longitud total (mm)	75
Longitud de corte (mm)	14
Ø vástago (mm)	14
Nº de labios	2

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,15
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Caja plástico blister

**Datos logísticos**

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	8207703100
Disponible en dropshipping	si

**Productos relacionados**

Fresas metal duro TiCN  
forma A - ZYA Cilíndrica  
con dentado frontal  
[at.com.es/p/1018030](http://at.com.es/p/1018030)



Fresa frontal de metal  
duro integral tipo N TiAlN  
DIN 6527 L / 6528 con 2  
labios de corte  
[at.com.es/p/1018052](http://at.com.es/p/1018052)



Fresa frontal universal  
metal duro integral tipo N  
DIN 6527 K con 4 labios  
de corte  
[at.com.es/p/1018053](http://at.com.es/p/1018053)



Fresa frontal de metal  
duro integral tipo N TiAlN  
DIN 6527 L / 6528 con 4  
labios de corte  
[at.com.es/p/1018054](http://at.com.es/p/1018054)