

Fresa frontal de metal duro DIN 6527 K 4 labios (Ø 20 mm)



Artículo: 840200HM
EAN-13: 4007140158451
URL: at.com.es/p/1018053
Marca: Ruko



Fresa frontal universal de metal duro integral modelo corto. También disponibles en mango cilíndrico con chaveta, bajo demanda. Mango cilíndrico DIN 6535 HA.

Apta para fresar y taladrar en acero, fundición de acero hasta 1200 N/mm², acero dulce, hierro colado templado, acero al CrNi, bronce, latón, cobre, aluminio con alto contenido de silicio, plásticos abrasivos.

El recubrimiento de TiAlN aporta un aumento del 50% en rendimiento y vida útil. Envase individual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Recubrimiento: TiAlN
- DIN 6527 K
- Número de labios de corte: 4

Características

Ø (mm)	20
Longitud total (mm)	92
Longitud de corte (mm)	26
Ø vástago (mm)	20
Nº de labios	4

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,39
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,50
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	8207703100
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Fresas metal duro TiCN
forma A - ZYA Cilíndrica
con dentado frontal
at.com.es/p/1018030



Fresa frontal universal
metal duro tipo N DIN
6527 K con 2 labios de
corte
at.com.es/p/1018051



Fresa frontal de metal
duro integral tipo N TiAlN
DIN 6527 L / 6528 con 2
labios de corte
at.com.es/p/1018052



Fresa frontal de metal
duro integral tipo N TiAlN
DIN 6527 L / 6528 con 4
labios de corte
at.com.es/p/1018054