



## Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados Rosca M1,8

**Artículo:** 230018

**EAN-13:** 4007140102287

**URL:** [at.com.es/p/1018055](http://at.com.es/p/1018055)

**Marca:** Ruko



4007140102287

Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm<sup>2</sup>, fundición maleable y metales no-férricos. La rosca se terraja en 3 pasos. Juegos de 3 piezas: desbaste, intermedio y acabado. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.

### Características

Medidas	M 1,8 x 0,35
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	1.8
Paso (mm)	0,35
Ø broca previa (mm)	1,35
Longitud total (mm)	32
Longitud de la rosca (mm)	8

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,01
Producto empaquetado: largo (cm)	7,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,00
Presentación	Caja plástico blister

**Datos logísticos**

Unidades contenidas en un embalaje	1
Disponible en dropshipping	si

**Productos relacionados**

Machos 3os para repasar  
a mano M DIN 352 HSS  
rectificados

[at.com.es/p/1018056](http://at.com.es/p/1018056)



Juego de machos para  
roscar a mano M DIN 352  
HSS rectificados con rosca  
izquierda

[at.com.es/p/1018057](http://at.com.es/p/1018057)



Juego de machos para  
roscar a mano MF DIN  
2181 HSS rectificados

[at.com.es/p/1018058](http://at.com.es/p/1018058)



Giramachos con  
carraca

[at.com.es/p/1018097](http://at.com.es/p/1018097)