



Juego de machos para roscar a mano
M DIN 352 HSS rectificados Rosca
M2,2

Artículo: 230022
EAN-13: 4007140093998
URL: at.com.es/p/1018055
Marca: Ruko

Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no-férricos. La rosca se terraja en 3 pasos. Juegos de 3 piezas: desbaste, intermedio y acabado. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Características

Medidas	M 2,2 x 0,45
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	2.2
Paso (mm)	0,45
Ø broca previa (mm)	1,75
Longitud total (mm)	36
Longitud de la rosca (mm)	9

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,01
Producto empaquetado: largo (cm)	7,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Destornillador de punta plana PRO plus
at.com.es/p/1017324



Vaso hexagonal magnético 1/4" en blister individual
at.com.es/p/1017474



Corona perforadora HSS-bimetal con dentado variable
at.com.es/p/1017963



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS rectificado tipo B
at.com.es/p/1018066



Cuchillas troceables de 18 mm
at.com.es/p/1018866