



Juego de 3 machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados Rosca M4,5

Artículo: 230045
EAN-13: 4007140094018
URL: at.com.es/p/1018055
Marca: Ruko



4007140094018

Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no-férricos. La rosca se terraja en 3 pasos. Juegos de 3 piezas: desbaste, intermedio y acabado. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Características

Medidas	M 4,5 x 0,75
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	4.5
Paso (mm)	0,75
Ø broca previa (mm)	3,7
Longitud total (mm)	50
Longitud de la rosca (mm)	16

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,03
Producto empaquetado: largo (cm)	7,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Machos 3os para repasar a mano M DIN 352 HSS rectificados

at.com.es/p/1018056



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados con rosca izquierda

at.com.es/p/1018057



Juego de machos para roscar a mano MF DIN 2181 HSS rectificados

at.com.es/p/1018058



Giramachos con carraca

at.com.es/p/1018097