



Juego de 3 machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados Rosca M36

Artículo: 230360

EAN-13: 4007140127426

URL: at.com.es/p/1018055

Marca: Ruko



4007140127426

Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no-férricos. La rosca se terraja en 3 pasos. Juegos de 3 piezas: desbaste, intermedio y acabado. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Características

Medidas	M 36 x 4
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	36
Paso (mm)	4
Ø broca previa (mm)	32
Longitud total (mm)	150
Longitud de la rosca (mm)	63

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,60
Producto empaquetado: largo (cm)	14,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Machos 3os para reparar a mano M DIN 352 HSS rectificados

at.com.es/p/1018056



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados con rosca izquierda

at.com.es/p/1018057



Juego de machos para roscar a mano MF DIN 2181 HSS rectificados

at.com.es/p/1018058



Giramachos con carraca

at.com.es/p/1018097